

**EX-e - Anschlusskasten WZX188EX**



Anschlusskasten für die Verlängerung der Netz Anschlussleitungen im EX-Bereich

Technische Daten		Explosionsschutzkennzeichnung
Nennspannung	bis 400 VAC	<b>Kennzeichnung</b> Gas  II 2 G Ex eb IIC T6 Gb Staub  II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db  -20°C ≤ Ta ≤ +40°C (Umgebungstemperatur)
Schutzart	IP 66 nach EN 60529	
Ausstattung	2 Verschraubungen M20x1,5; 2 Blindstopfen M20x1,5; 6 Reihenklemmen (4mm <sup>2</sup> )	<b>EG- Baumusterprüfbescheinigung</b> PTB 00 ATEX 1002 (9. Ergänzung)
Kabelverschraubungen	Kabel Ø: 7-12 mm Schlüsselweite: 24 mm Gewindelänge: 10 mm	
Zertifikate / Prüfscheine:	PTB 00 ATEX 1002, IECEX PTB 08.0004, EAC № TC RU C- DE.ГБ05.B.00224	<b>Wichtige Hinweise:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschraubungen müssen dicht abschließen!</li> <li>• Dichtung im Deckel muss funktionsfähig sein!</li> <li>• Anzugsdrehmoment Reihenklemme (UK 5) 0,6 - 0,8 Nm</li> </ul>
Material	glasfaserverstärkter, duroplastischer Polyester mit Graphitzusatz	
Oberflächenwiderstand	<10 <sup>9</sup> Ohm nach IEC 60093	
Abmessungen HxBxT	120 x 122 x 91 mm	

**Aufbau**

